

VarioVent C: compact, montagefertig und leistungsstark.



VarioVent C ist die Compact-Lösung von HEYLO. Das Gerät ist komplett und steckerfertig ausgestattet und kann als Öl- oder Gas-Unit geliefert werden, auf Wunsch auch ohne Brenner. Das leistungsstarke Compact-Gerät (Wirkungsgrad bis zu 95% bei Vollast) zeichnet sich durch geringes Gewicht und minimierte Größe aus, so daß es leicht an Decke oder Wand zu montieren ist. Und nicht zuletzt ist die Ausstattung von VarioVent C bemerkenswert: Brennkammer und Wärmetauscher sind aus Edelstahl, die hochwertigen Axial-Ventilatoren (ab 130 kW Radialventilatoren) laufen überaus leise. Das Ausblasgitter ist in alle Richtungen verstellbar und sichert eine hohe Wurfweite. So sorgt VarioVent C für wohlige Wärme im Winter und angenehme Lüftung im Sommer.



Die wesentlichen Vorteile von VarioVent C:

- schnell installierbare Compact-Lösung
- geringe Größe, niedriges Gewicht
- hohe Materialqualität
- Unit für Gas- oder Ölbetrieb
- optimales Brennverhalten bei niedrigen Kosten



Technische Daten VarioVent C :

Gerätetyp	C 35	C 55	C 75	C 90	C 130	C 160	C 210	C 260
Nennheizbelastung (kW)	21-31	36-51	59-75	75-92	105-130	140-160	169-206	210-259
Nennheizleistung (kW)	20-29	34-47	55-70	70-85	100-120	130-150	160-190	200-230
Wirkungsgrad (%)	92,0-94,0	91,5-93,6	92,5-94,7	92,0-93,5	93,0-94,0	92,5-94,5	92,0-93,0	91,5-92,5
Luftvolumenstrom (m ³ /h)	2800	4500	6700	7400	10300	12800	14650	17650
bei delta t (K)	35	35	35	39	40	40	45	45
Wurfweiten (m)	15	21	22	24	30	32	37	40

